

NEDCO®

KR 100 P

raamventilator toilet/badkamer
met trekkoordschakelaar
Fenstervent. Badezimmer/Toilet
mit eingebautem (kordel) Zugschalter



window fan for bathroom/toilet
with built in pullcord switch
vent. fenêtre de salles de bain/toilettes
avec interrupteur à corde

Productinformatie

Plaatsing	Door het raam, opening ø 115-155 mm (niet binnen de douchekabine)
Capaciteit	90m ³ /h
Elektrische gegevens	Verbruik 20 Watt. Spanning 220V/50Hz. Motor dubbel geïsoleerd (dus geen aardleiding!)
Schakeling	Met ingebouwde trekkoordschakelaar
Aansluit-schema	1 = net, fase (bruin) 2 = net, nul (blauw)
Garantie	Garantiebewijs aan keerzijde

Technische Daten

Installation	Durch Fenster, Öffnung ø 115-155 mm (nicht innerhalb eine Duschkabine)
Leistung	90m ³ /h
Elektrische Daten	Anschluß an Wechselstrom 220/240V 50 Hz. Stromverbrauch 20 Watt. Der Ventilator ist 2-fach isoliert und erfordert keine Erdung
Inbetriebnahme	Mittels (kordel) Zugschalter
Anschluss-Diagramm	1 = Netz, Phase (braun) 2 = Netz, Null (blau)
Garantie	Sehe Rückseite

Technical data

Installation	Through the window, space ø 115-155 mm (not inside shower cubicle)
Performance	90m ³ /h
Electrical data	Input voltages of 220/240V 50Hz, consuming 20 watts. The internal wiring is double insulated and does not require an earth
Activation	With built in pullcord switch
Connecting diagram	2 = nett, phase (brown) 3 = nett, zero (blue)
Guarantee	Printed on reverse side

Fiche technique

Emplacement	Dans la fenêtre, ouverture ø 115-155 mm (ne pas installer dans une cabine de douche)
Capacité	90m ³ /h
Alimentation électrique	20 Watt; 220V/50Hz. Moteur à double protection (ne nécessite pas de terre)
Commande	Avec interrupteur à corde
Schéma de raccordement	1 = réseau, phase (marron) 2 = réseau, neutre (bleu)
Garantie	Clause de garantie au verso