



# KR 120 P

badkamer-/toiletraam ventilator  
met trekkoordschakelaar

Fensterventilator für Badezimmer/  
Toiletten  
mit Zugschalter

Ventilator

BARCODE

Bad

Toilet

Window fan for bathroom/toilet

with pullcord switch and adjustable electr. timer

ventilateur pour fenêtre de salles de bain/  
toilettes  
avec interrupteur à corde et relais de retardement

## Produkt-informatie

**Plaatsing** Door het raam, opening 140-155mm

**Capaciteit** 130m<sup>3</sup>/h

**Elektrische gegevens** Verbruik 25 Watt  
Spanning 220V/50Hz.  
Motor dubbel geïsoleerd (dus geen  
aardleiding!)

**Schakeling** Met ingebouwde trekkoordschakelaar

**Aansluit-  
schema** 1=net, fase (bruin)  
2=net, nul (blauw)

**Garantie** Garantiebewijs aan keerzijde

## Technical data

**Installation** Through the window, space 140-155 mm

**Performance** 130m<sup>3</sup>/h

**Electrical data** Input voltages of 220/240V 50 Hz,  
consuming 25 watts.  
The internal wiring is double insula-  
ted and does not require an earth.

**Activation** With built in pullcord switch

**Connecting  
diagram** 1=nett, phase (brown)  
2=nett, zero (bleu)

**Guarantee** Printed on reverse side

## Technische Daten

**Installation** Durch das Fenster, Öffnung 140-155 mm

**Leistung** 130m<sup>3</sup>/h

**Elektrische  
Daten** Anschluß an Wechselstrom 220/240V  
50 Hz. Stromverbrauch 25 Watt.  
Der Ventilator ist 2-fach isoliert und  
erfordert keine Erdung

**Inbetrieb-  
nahme** Mittels (kordel) Zugschalter;

**Anschluss-  
Diagramm** 1=Netz, Phase (braun)  
2=Netz, Null (blau)

**Garantie** Siehe Rückseite

## Fiche technique

**Emplacement** Dans la fenêtre, ouverture 140-155mm

**Capacité** 130m<sup>3</sup>/h

**Alimentation  
électrique** 25 Watts;200V/50Hz. Moteur à  
double protection (ne nécessite pas  
de terre)

**Commande** Avec interrupteur à corde

**Schéma de  
raccordement** 1=réseau, phase (marron)  
2=réseau, neutre (bleu)

**Garantie** Clause de garantie au verso