




KR 150 VA

badkamer-/keukenraam ventilator
met nalooptrelais en trekkoord

Fensterventilator für Badezimmer
mit Zugschalter und verst. elektr. Zeitschalter



Window fan for bathroom and kitchen
with pullcord switch and electr.timer

ventilateur pour fenêtre de salles de bain
avec interrupteur à corde et relais de retardement

Produkt-informatie

Plaatsing Door het raam, opening 184mm

Capaciteit 230m³/h

Elektrische gegevens Verbruik 25 Watt
Spanning 220V/50Hz.
Motor dubbel geïsoleerd (dus geen aardleiding!)

Schakeling Schakelt via lichtschakelaar: en autom.
bij hoge luchtvochtigheid (40-90%)
Nalooptijd, instelbaar 1- 15 minuten.

**Aansluit-
schema** 1=net, fase (bruin)
2=net, nul (blauw)

Garantie Garantiebewijs aan keerzijde

Technical data

Installation Through the window, space 184mm

Performance 230m³/h

Electrical data Input voltages of 220/240V 50 Hz,
consuming 25 watts.
The internal wiring is double insula-
ted and does not require an earth.

Activation Operated when switching on the light and
autom. at high humidity (40-90%)
Disconn. by adjust. timer 1-15 min.

**Connecting
diagram** 1=net, phase (brown)
2=net, zero (bleu)

Guarantee Printed on reverse side

Technische Daten

Installation Durch das Fenster, Öffnung 184mm

Leistung 230m³/h

**Elektrische
Daten** Anschluß an Wechselstrom 220/240V
50 Hz. Stromverbrauch 25 Watt.
Der Ventilator ist 2-fach isoliert und
erfordert keine Erdung

**Inbetrieb-
nahme** Läuft wenn Lichtschalter betätigt wird und
autom.bei verstelb.Luftfeuchtigkeit (40-90%)
Nachlaufzeit, verstellbar 1-15 Minuten

**Anschluss-
Diagramm** 1=Netz, Phase (braun)
2=Netz, Null (blau)

Garantie Siehe Rückseite

Fiche technique

Emplacement Dans la fenêtre, ouverture 184mm

Capacité 230m³/h

**Alimentation
électrique** 25 Watts;200V/50Hz. Moteur à
double protection (ne nécessite pas
de terre)

Commande Via l'interrupteur de lumière et autom. à
humidité haute (40-90%)
relais retardement, réglable sur 1-15min

**Schéma de
raccordement** 1=réseau, phase (marron)
2=réseau, neutre (bleu)

Garantie Clause de garantie au verso