



KR 150 TP

badkamer-/keukenraam ventilator
met nalooprelais en trekkoord

Fensterventilator für Badezimmer
mit Zugschalter und verst. elekt. Zeitschalter



Window fan for bathroom and kitchen
with pullcord switch and electr.timer
ventilateur pour fenêtre de salles de bain
avec interrupteur à corde et relais de retardement

Produkt-informatie

Plaatsing Door het raam, opening 184mm

Capaciteit 230m³/h

Elektrische gegevens Verbruik 25Watt
Spanning 220V/50Hz.
Motor dubbel geïsoleerd (dus geen aardleiding!)

Schakeling Met ingebouwde trekkoordschakelaar

Aansluit-schema 1=net, fase (bruin)
2=net, nul (blauw)

Garantie Garantiebewijs aan keerzijde

Technical data

Installation Through the window, space 184mm

Performance 230m³/h

Electrical data Input voltages of 220/240V 50 Hz,
consuming 25 watts.
The internal wiring is double insulated
and does not require an earth.

Activation With built in pullcord switch

Connecting diagram 1=nett, phase (brown)
2=nett, zero (blue)

Guarantee Printed on reverse side

Technische Daten

Installation Durch das Fenster, Öffnung 184mm

Leistung 230m³/h

Elektrische Daten Anschluß an Wechselstrom 220/240V
50 Hz. Stromverbrauch 25Watt.
Der Ventilator ist 2-fach isoliert und
erfordert keine Erdung

Inbetriebnahme Mittels (kordel) Zugschalter;

Anschluss-Diagramm 1=Netz, Phase (braun)
2=Netz, Null (blau)

Garantie Siehe Rückseite

Fiche technique

Emplacement Dans la fenêtre, ouverture 184mm

Capacité 230m³/h

Alimentation électrique 25Watts;200V/50Hz. Moteur à
double protection (ne nécessite pas
de terre)

Commande Avec interrupteur à corde

Schéma de raccordement 1=réseau, phase (marron)
2=réseau, neutre (bleu)

Garantie Clause de garantie au verso