




KR 230

Keukenraamventilator

Fensterventilator für Küchen

Window fan for kitchens

ventilateur pour fenêtre de cuisine



Technical data

Installation Tough the window, space \varnothing 260 mm

Performance 500 m³/h

Elektrical data Input voltages of 220/240V 50 Hz, consuming 60 watts. The internal wiring is double insulated and does not require an earth.

Connecting diagram 1=net, phase (brown)
2=net, zero (blue)

Guarantee Printed on reverse side

Fiche technique

Emplacement Dans la fenêtre, ouverture \varnothing 260 mm

Capacité 500 m³/h

Alimentation électrique 60 Watts;200V/50Hz. Moteur à double protection (ne nécessite pas de terre)

Schéma de raccordement 1=résseau, phase (marron)
2=résseau, neutre (bleu)

Garantie Clause de garantie au verso

Technische Daten

Installation Durch das Fenster, Öffnung \varnothing 260 mm

Leistung 500 m³/h

Elektrische Daten Anschluss an Wechselstrom 220/240V
50 Hz. Stromverbrauch 60 Watt. Der Ventilator ist 2-fach isoliert und erfordert keine Erdung

Anschluss-Diagramm 1=Netz, Phase (braun)
2=Netz, Null (blau)

Garantie Siehe Rückseite

Produkt-informatie

Plaatsing Door het raam, opening \varnothing 260 mm

Capaciteit 500 m³/h

Elektrische gegevens Spanning 220V/50Hz. Motor dubbel geïsoleerd (dus geen aardleiding)

Aansluit-schema 1=net, fase (bruin)
2=net, nul (blauw)

Garantie Garantiebewijs aan keerzijde