



**NEDCO®**

# KR 230 AP



**Keukenraamventilator**  
met trekkoordschakelaar en sluitende lamellen

**Fensterventilator für Küchen**  
mit Zugschalter und Rückschlagklappe

**Window fan for kitchens**  
with pullcord switch and shutters

**ventilateur pour fenêtre de cuisine**  
avec interrupteur à corde et clapets jalousie

## Produkt-informatie

**Plaatsing** Door het raam, opening ø 260 mm

**Capaciteit** 500 m<sup>3</sup>/h

**Elektrische gegevens** Motor dubbel geïsoleerd (dus geen aardeïng!)

**Schakeling** Met ingebouwde trekkoordschakelaar.

**Aansluit-schema** 1=net, fase (bruin)  
2=net, nul (blauw)

**Garantie** Garantiebewijs aan keerrijde

## Technische Daten

**Installation** durch das Fenster, Öffnung ø 260 mm

**Leistung** 500 m<sup>3</sup>/h

**Elektrische Daten** Anschluß an Wechselstrom 220/240V  
50 Hz, Stromverbrauch 60 Watt.  
Der Ventilator ist 2-fach isoliert und erfordert keine Erdung

**Inbetrieb-** Mittels (kordel) Zugschalter.

**Anschlusses-** 1=Netz, Phase (braun)  
2=Netz, Null (blau)

**Garantie** Siehe Rückseite

## Fiche technique

**Emplacement** Dans la fenêtre, ouverture ø 260 mm

**Capacité** 500 m<sup>3</sup>/h

**Alimentation électrique** 60 Watts:200V/50Hz. Moteur à double protection (ne nécessite pas de terre)

**Commande** Avec interrupteur à corde avec.

**Schema de raccordement** 1=résseau, phase (marron)  
2=résseau, neutre (bleu)

**Garantie** Clause de garantie au verso

## Technical data

**Installation** through the window, space ø 260 mm

**Performance** 500 m<sup>3</sup>/h

**Electrical data** Input voltages of 220/240V 50 Hz, consuming 60 watts.  
The internal wiring is double insulated and does not require an earth.

**Activation** With built in pullcord switch.

**Connecting diagram** 1=net, phase (brown)  
2=net, zero (blue)

**Garantie** Printed on reverse side