




KR 230 P

Keukenraamventilator
met trekkoordschakelaar

Fensterventilator für Küchen
mit Zugschalter

Window fan for kitchens
with pullcord switch

ventilateur pour fenêtre de cuisine
avec interrupteur à corde



Produkt-informatie

Plaatsing Door het raam, opening \varnothing 260 mm
Capaciteit 500 m³/h
Elektrische gegevens Spanning 220V/50Hz.
Motor dubbel geïsoleerd (dus geen
aardleiding!)
Schakeling Met ingebouwde trekkoordschakelaar.

Aansluit- 1=net, fase (bruin)
schema 2=net, nul (blauw)

Garantie Garantiebewijs aan keerzijde

Technische Daten

Installatie durch das Fenster, Öffnung \varnothing 260 mm
Leistung 500 m³/h
Elektrische Daten Anschließung an Wechselstrom 220/240V
50 Hz. Stromverbrauch 60 Watt.
Der Ventilator ist 2-fach isoliert und
erfordert keine Erdung
Inbetrieb- Mittels (Kordel) Zugschalter.

Anschluss- 1=Netz, Phase (braun)
Diagramm 2=Netz, Null (blau)

Garantie Siehe Rückseite

Fiche technique

Emplacement Dans la fenêtre, ouverture \varnothing 260 mm
Capacité 500 m³/h
Alimentation électrique 60 Watts; 200V/50Hz. Moteur à
double protection (ne nécessite pas
de terre)
Commande Avec interrupteur à corde avec.

Schéma de 1=réseau, phase (marron)
raccordement 2=réseau, neutre (bleu)

Garantie Clause de garantie au verso

Technical data

Installation through the window, space \varnothing 260 mm
Performance 500 m³/h
Electrical data Input voltages of 220/240V 50 Hz,
consuming 60 watts.
The internal wiring is double insula-
ted and does not require an earth.
Activation With built in pullcord switch.

Connecting 1=net, phase (brown)
diagram 2=net, zero (blue)

Guarantee Printed on reverse side